Газовый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением.

Модель E3 POWER GG8000-X3 (6,5 кВт)

- **трехпозиционный счетчик моточасов (частота/счетчик моточасов/напряжение);**
- **аккумулятор в комплекте (гелевый);**
- **транспортировочный комплект (колеса, ручка);**
- **синхронный щеточный генератор;**
- **электрический старт и ручной старт;**
- **возможность оборудования комплектом автозапуска;**
- **глушитель с повышенной производительностью;**
- **выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;**
- **уникальная система смесеобразования;**
- **температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;**
- **надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;**
- **датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;**
- **разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);**
- **недорогая электростанция на колесах для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.**

Генератор	**E3 POWER GG8000-X3**
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,5кВт/5,8кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	6,0кВт/6,5кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	0,8
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	380 В
Фаза	3
Сила тока	9,8 А
Выход постоянного тока	есть
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	94кг
Габаритные размеры, мм	775x645x660
Двигатель	
Модель	FH420
Объем двигателя	440см3
Количество цилиндров	1
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума	75 дБ